

## Эмаль аэрозольная термостойкая PARADE TERMO SPRAY

### Атмосферостойкие, быстросохнущие, в готовых цветах

- Стойкая к высоким температурам до 750 С
- Защищает от негативных атмосферных воздействий, влаги и ударов
- Удобное нанесение с минимальными потерями, легко прокрашивают труднодоступные места
- Образуют гладкое равномерное матовое покрытие без подтеков
- Не содержит свинца и ртути

НАЗНАЧЕНИЕ	Высококачественная кремнийорганическая эмаль, предназначена для окраски кирпичных, бетонных, асбестовых, металлических и других поверхностей, подверженных воздействию высоких температур.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Металлические и минеральные поверхности.
СВОЙСТВА	Стойкая к высоким температурам, негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Эмаль имеет высокую укрывистость, устойчива к выцветанию. Удобна в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места. При условии правильного нанесения, образует гладкое равномерное матовое покрытие без подтеков. Может использоваться для покраски нагревательного оборудования: котлов, печей, каминов, мангалов и т.д., а также выхлопных систем автомобилей и другой техники, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температур (черная до +750°С; серебристая до + 650°С; белая до + 400°С). Не содержит свинца и ртути. Не содержит озоноразрушающих газов.
НАНЕСЕНИЕ	Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли, воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением проверить основу на совместимость с эмалью на незаметном участке. Для равномерного распыления эмали баллон необходимо энергично встряхивать не менее 2-3 мин перед использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Не распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя эмали с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный газ.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ СОСТАВ	При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%: «на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 2 часа. Кремнийорганические смолы, органические растворители, пигменты, наполнители, специальные добавки, диметиловый эфир.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ХРАНЕНИЕ	Расход одного баллона ~3 м <sup>2</sup> в зависимости от цвета и количества слоев (точный расход определяется пробным нанесением). Хранить при температуре от 5°С до 35°С в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных температурах до минус 35°С. Срок годности – 5 лет, при условии сохранения целостности упаковки и соблюдении надлежащего складского хранения.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА (Цвет колпачка дает представление о цвете эмали.)	<b>PARADE Spray paint:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ - Черный</li><li>▪ - Серебристый</li><li>▪ - Белый</li></ul>
ФАСОВКА	520 мл./ 270гр.