

Грунтовочная краска АА.10

Описание продукции

Описание Акриловая грунтовочная краска для отделки пористых пород древесины. Грунтовочная краска специально разработана для использования в системах окраски «открытые поры». Основными характеристиками грунтовочной краски является высокая скорость высыхания, небольшое количество растворителя необходимое для разбавления, равномерное окрашивание пор древесины и выравнивание по поверхности, а также отличная шлифуемость, эластичность и химическая стойкость.

Цвет белый

Степень блеска

Комплектность двухкомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние белая жидкость

Сухой остаток 71-73%

Температура хранения

Удельная плотность $1,4 \pm 0,05$ г/мл

Поставочная вязкость 120 KU по Кребсу $\pm 5\%$

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес.частей краски АА.10.1100

состава 20 вес. частей отвердителя АН.15

40-50% растворителя D1010

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.0 мм.

Замедлитель D1015

Способ нанесения распыление

Расход 100-150 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси

Сушка/отверждение от пыли 20 мин. при 20–23°C

на ощупь 45 мин. при 20–23°C

штабелирование 12-24 часа при 20–23°C

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by