

Краска АВ.10.хх

Описание продукции

Описание	Белая, акриловая краска для отделки пористых пород древесины. Краска специально разработана для использования в системах окраски «открытые поры». Основными характеристиками краски является равномерное окрашивание пор древесины и выравнивание по поверхности, а также отличная эластичность, твердость, химическая стойкость.
Цвет	белый
Степень блеска	10%
Комплектность	двухкомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	белая жидкость
Сухой остаток	58%
Температура хранения	
Удельная плотность	1,24±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	65-70 KU по Кребсу ± 5%

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей краски АВ.10.хх 50 вес. частей отвердителя АН.15 20-40% растворителя D1010
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	D1015
Способ нанесения	распыление
Расход	100-150 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2, интервал между слоями 1-3 часа
Жизнеспособность смеси	4-6 часов
Сушка/отверждение	от пыли 20 мин. при 20–23°C на ощупь 40 мин. при 20–23°C штабелирование 12-24 часа при 20–23°C

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by