

Краска DB.10

Описание продукции

Описание	Матовая полиуретановая самогрунтующаяся краска, серии Dexopol , предназначена для окраски деревянных изделий внутри и снаружи помещений. Краска обладает высокой адгезией, эластичностью, свето- и влагостойкостью. Краска может колероваться пигментными пастами для получения красок светлых цветов.
Цвет	белый
Степень блеска	10%, 35%
Комплектность	двухкомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	белая жидкость
Сухой остаток	57%
Температура хранения	
Удельная плотность	1,13±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	75-80 KU по Кребсу ± 5%

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей краски DB.10 25 вес. частей отвердителя PH.23 или PH.91 20-40% растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.0 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	130-150 гр\м.кв.
Кол-во слоев	2-3
Жизнеспособность смеси	12 часов
Сушка/отверждение	от пыли 20-25 мин. на ощупь 45-60 мин. шлифовка штабелирование 24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by