

Масло OIL.10

Описание продукции

Описание Прозрачное тиковое масло на растворителях. Масло предназначено для обработки мебели, террасной доски и деревянных конструкций снаружи помещений. Масло восстанавливает натуральный цвет дерева и дает превосходный водоотталкивающий эффект.

Нанесите распылением или кистью, а затем удалите остатки продукта мягкой тканью

Цвет прозрачный

Степень блеска

Комплектность

Область применения

отделка мебельных деталей и деревянных конструкций из массивной древесины

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость

Сухой остаток %

Температура хранения

Удельная плотность $0,82 \pm 0,05$ г/мл

Поставочная вязкость 50 ± 10 сек F.C.4 при 20°C

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.

Замедлитель

Способ нанесения кисть, распыление

Расход 80-100 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2, интервал между слоями 12-24 часа

Жизнеспособность смеси

Сушка/отверждение полное высыхание 24-48 часов при 20 – 23 °C

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by