

Грунтовочный лак PD.10

Описание продукции

Описание Полиуретановый грунтовочный лак с высокой заполняющей способностью, отличной прозрачностью и эластичностью, химической стойкостью, хорошей вертикальной адгезией.

Цвет прозрачный

Степень блеска

Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость

Сухой остаток 50%

Температура хранения

Удельная плотность $0,99 \pm 0,05$ г/мл

Поставочная вязкость 90-95 KU по Кребсу $\pm 5\%$

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей лака **PD.10**

состава 50 вес. частей отвердителя **PH.33**

20-30% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.0 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 100-150 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 2-3 часа

Сушка/отверждение от пыли 20 мин.

на ощупь 45 мин.

шлифовка 3-4 часа

штабелирование 24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by