

Лак PS12.xx

Описание продукции

Описание Матовый полиуретановый, бесцветный лак универсального применения, предназначен для финишной отделки любой деревянной поверхности внутри помещений.

Цвет прозрачный
Степень блеска 5, 10, 20, 40, 65%
Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость
Сухой остаток 40%
Температура хранения
Удельная плотность $0,97 \pm 0,05$ г/мл
Поставочная вязкость 65 KU по Кребсу $\pm 5\%$

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава 100 вес. частей лака **PS.12**
50 вес. частей отвердителя **PH.41** или **PH.44** (снижает блеск на 3 gloss)
20-40% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 100-150 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 2-3 часа

Сушка/отверждение

от пыли	20 мин.
на ощупь	45-50 мин.
шлифовка	
штабелирование	4-6 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by