

Краска PT.805.xx

Описание продукции

Описание Универсальная полиуретановая краска с отличной кроющей способностью. Покрытие обладает высокой светостойкостью, гладкостью, устойчивостью к царапинам и воздействию растворителей.

Серия включает:

- PT.805.05.1100, PT.805.10.1100, PT.805.20.1100 – белая
- PT.805.05.0000, PT.805.10.0000, PT.805.20.0000 – прозрачная

Использование отвердителя PH.68 позволяет увеличить эластичность покрытия и снизить вероятность растрескивания при нанесении избыточного количества краски.

Цвет белый, колеровка по системе RAL, NCS

Степень блеска 5%, 10%, 20%

Комплектность двухкомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	цветная жидкость
Сухой остаток	70%
Температура хранения	
Удельная плотность	1,4±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	85 KU по Кребсу ± 5%

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей краски PT.805/**** 50 вес. частей отвердителя PH.101, PH.91, PH.68 20-30% растворителя	
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.	
Замедлитель	D1015	
Способ нанесения	распыление	
Расход	120-150 гр\м.кв.	
Кол-во слоев	1-2	
Жизнеспособность смеси	6-8 часов	
Сушка/отверждение	от пыли	20 мин.
	на ощупь	50-60 мин.
	штабелирование	24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180, грунт зерно 240-320