



Краска GVP210

Описание продукции

Описание Водорастворимая акриловая краска, предназначена для окрашивания стекла, методом распыления.
Краска может использоваться в качестве конвертера для изготовления краски «светлых» оттенков.

Цвет белый

Степень блеска 90 %

Комплектность однокомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из стекла

Технические данные

Физическое состояние белая жидкость

Сухой остаток 39%

Температура хранения

Удельная плотность 1,2±0,05 г/мл

Поставочная вязкость 50сек. ± 15% DIN 6 при 20°C

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей GVP210

состава 2 вес. части адгез. добавки GXX003

1-2 вес. части кросслинкера GCV022

10-15 вес. частей воды

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 100-150 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси

Сушка/отверждение от пыли 35-40 мин.

на ощупь 120 мин.

шлифовка

штабелирование 24-48 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by