



Грунтовочный лак LBA180

Описание продукции

Описание Прозрачный полиуретановый грунтовочный лак с высокой заполняющей способностью, хорошей эластичностью, отличной химической стойкостью, великолепной вертикальной адгезией

Цвет прозрачный

Степень блеска %

Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, шпона

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость

Сухой остаток 47,3%

Температура хранения

Удельная плотность 0,98±0,05 г/мл

Поставочная вязкость 53сек. ± 15% DIN 6

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей LBA180

состава 50 вес. частей отвердителя LCB185, LCB195

10-30% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 100-150 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2, интервал между слоями 30-120 минут, без шлифовки

Жизнеспособность смеси ➤ 3 часов, с LCB185

Сушка/отверждение от пыли 15-20 мин.

на ощупь 30 мин.

шлифовка 6-8 часов

штабелирование 12 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by