



Краска LFP17x

Описание продукции

Описание	Универсальная полиуретановая краска с отличной кроющей способностью. Покрытие обладает высокой светостойкостью, гладкостью, устойчивостью к царапинам и воздействию растворителей.
Цвет	белый, колеровка по системе RAL, NCS, ICA и др.
Степень блеска	LFP174- 20%, LFP175- 10%, LFP176- 5%.
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	цветная жидкость
Сухой остаток	62÷66%
Температура хранения	
Удельная плотность	1,275±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	55÷60сек. ± 15% DIN 6

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей LFP17x 50 вес. частей отвердителя LCB195 10-30% растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	120-180 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	
Сушка/отверждение	от пыли 20 мин. на ощупь 45 мин. шлифовка штабелирование 24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by