



Краска LGP501

Описание продукции

Описание	Высокоглянцевая, полиуретановая краска, придающая подложке наполненный и блестящий вид, с отличной заполняющей способностью, хорошей эластичностью, хорошей химической стойкостью, высокой светостойкостью.
Цвет	белый, колеровка по каталогам RAL, NCS
Степень блеска	95-98%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	белая жидкость
Сухой остаток	71,5%
Температура хранения	
Удельная плотность	1,33±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	40сек. ± 15% DIN 6

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей LGP501 100 вес. частей отвердителя LCB131, LCB061 20-40% растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	120-150 гр\м.кв., максимум 200 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	4 часа
Сушка/отверждение	от пыли 30-40 мин. на ощупь 60 мин. шлифовка штабелирование 24-36 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by