



Грунтовочная краска LPP500

Описание продукции

Описание Белая, пигментированная полиэфирная грунтовочная краска с отличной кроющей способностью, великолепным заполнением пор, отличными качествами при механическом или ручном шлифовании, а также отличной вертикальной адгезией.

Цвет белый

Степень блеска %

Комплектность трёхкомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние белая жидкость

Сухой остаток 95-96%

Температура хранения

Удельная плотность 1,57-1,62 г/мл

Поставочная вязкость 40-45 сек F.C.8

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей LPP500

состава 2 вес. частей отвердителя LKO005

2 вес. частей катализатора LKO004

10-20% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 2-2,2 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 150-250 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2, интервал между слоями, без шлифовки 30-120 минут

Жизнеспособность смеси 1 час

Сушка/отверждение от пыли 20 мин.

на ощупь 25 мин.

шлифовка 6-8 часов

штабелирование 6-8 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50
E-mail: olegkubitski@lakikraski.by