



Лак LWM28x

Описание продукции

Описание	Водорастворимый однокомпонентный, лак для финишного покрытия паркета, не желтеющий, Лак имеет отличные характеристики по твердости, стойкости к царапинам, химической стойкости. Химико-физическая стойкость может быть повышена путем добавления LXA970 в количестве 1–2% или LCW013 в количестве 5%. Твёрдость Н/2Н.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	LWM282 -40%, LWM283 – 30%, LWM284 – 20%, LWM285 - 10%
Комплектность	однокомпонентный

Область применения

отделка паркета из массивной древесины

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	32%
Температура хранения	
Удельная плотность	1,02±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	40сек. ± 15% F.C.4 при 20°C

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава 100 вес. частей LWM28x

Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.	
Замедлитель		
Способ нанесения	кисть, валик, распыление	
Расход	80-100гр\м.кв.	
Кол-во слоев	2-3 слоя	
Жизнеспособность смеси		
Сушка/отверждение	от пыли	30 мин.
	шлифовка	6-8 часов
	лёгкая эксплуатация	12-16 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by