



Лак MCA10x

Описание продукции

Описание	Прозрачный двухкомпонентный лак (конвертер) для металлических поверхностей. Лак обладает отличной адгезией к латуни, алюминию и его сплавам, бронзе и металлам в целом, изделиям с гальваническим покрытием и цинком. Лак обеспечивает отличную прозрачность и в случае необходимости может быть использован для создания различных спецэффектов.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	MCA101X00 – 5-10%, MCA107X00 – 50-60%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из металла

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	27%
Температура хранения	
Удельная плотность	0,92±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	40сек. ± 15% DIN 4

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей MCA10x 20 вес. частей отвердителя MKA855 20-40% растворителя D1010, AT100
Давление распыления	3-4 атм., размер форсунки 1.0-1.2 мм.
Замедлитель	D1015
Способ нанесения	распыление
Расход	60-80 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1
Жизнеспособность смеси	4 часа
Сушка/отверждение	от пыли 25 минут на ощупь 60-90 минут шлифовка штабелирование 24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by