



## Лак PNA105BN0

### Описание продукции

**Описание** Прозрачный однокомпонентный акриловый лак (конвертер) для пластиковых подложек (ABS, PVC, PC, PMMA) и алюминия. Адгезию к пластикам необходимо проверять на образцах клиента. Лак обеспечивает хорошую прозрачность и в случае необходимости может быть использован для создания различных спецэффектов. Покрытие необходимо закрывать финишным лаком.

**Цвет** прозрачный

**Степень блеска** 20-30%

**Комплектность** однокомпонентный

### Область применения

отделка мебельных деталей из пластика

### Технические данные

**Физическое состояние** мутная жидкость

**Сухой остаток**

**Температура хранения**

**Удельная плотность**  $0,9 \pm 0,05$  г/мл

**Поставочная вязкость** 90сек.  $\pm 15\%$  F.C.4

### Технологические параметры

**Рецептура рабочего состава** 100 вес. частей **PNA105**  
100% растворителя **D1010**

**Давление распыления** 3-4 атм., размер форсунки 1.0-1.2 мм.

**Замедлитель** **D1015**

**Способ нанесения** распыление

**Расход** 60-80 гр\м.кв.

**Кол-во слоев** 1, отделка лаком через 4-5 часов

### Жизнеспособность смеси

**Сушка/отверждение** от пыли 20-25 минут  
на ощупь 30-45 минут

штабелирование 16-18 часов

### Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении:  $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$  и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: [olegkubitski@lakikraski.by](mailto:olegkubitski@lakikraski.by), [ica@lakikraski.by](mailto:ica@lakikraski.by)