

NORDICA PRIMER

Грунтовочная краска

Водоразбавляемая акрилатная, усиленная алкидом грунтовка для наружных деревянных поверхностей. Краска получила право использовать знак экологической сертификации Северных стран, "Знак Лебеда".



Применение: Деревянные стены, наружные двери и т.д., при выполнении поверхностной окраски поверхностными акриловыми, алкидными или масляными красками.

При использовании поверхностной краски с маркировкой "Знак Лебеда" с этой грунтовкой, вся система окраски будет одобрена маркировка "Знак Лебеда".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	Экологическая маркировка , Финский флаг-ключ
Области применения	Наружные стены
Рекомендуемые поверхности	Тонко пиленая древесина, Строганая древесина
Содержание нелетучих веществ	Прим. 33 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	EU VOC допустимое значение (кат. A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л.
Практический расход	6 - 10 м ² /л в зависимости от подложки.
Цвета	Белый и база 3. Можно колеровать по карте цветов для наружных поверхностей. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.
Колеровочная система	Teknomix
Глянец (60°)	Полностью матовая
Разбавитель	Вода.
Плотность	прим. 1,3 г/мл
Хранение	Защищать от мороза.
Упаковочные размеры	Белый и база 3: 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Доступность зависит от страны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	<p>Неокрашенные поверхности: поверхность очистить от неплотных слоев древесины, грязи и пыли, а также при необходимости обработать средством для очистки фасадов RENSA FACADE.</p> <p>Ранее окрашенные деревянные поверхности: удалить снимающуюся краску или слабый слой краски, неплотный слой древесины и грязь. После этого поверхности вымыть при необходимости средством для очистки фасадов RENSA FACADE. Участки поверхности в плохом состоянии заменить на новые.</p> <p>Краску NORDICA PRIMER следует применять по инструкции на обработанные обнаженные деревянные поверхности, но не на старую пленку краски.</p>
Грунтование	<p>На необработанную деревянную поверхность наносится бесцветный грунтовочный антисептик из серии WOODEX. Дать высохнуть на 1 сутки.</p>
Способ нанесения	<p>Кистью, Малярной кистью, Распылителем</p>
Нанесение	<p>Материал тщательно перемешать перед нанесением. Если краска наносится распылителем, то для уверенности обеспечения адгезии, обработку поверхности завершить кистью.</p>
Условия нанесения	<p>Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 %. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5 °С, относительная влажность воздуха ниже 80 %.</p>
Время высыхания	<p>+23 °С / 50 % RH</p>
- на отлип	<p>2 ч</p>
- нанесение следующего слоя	<p>6 ч</p>
	<p>При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.</p>
Финишное покрытие	<p>Краски Teknos для наружных деревянных поверхностей. Соблюдайте инструкции, указанные в технических спецификациях поверхностных красок.</p>
Очистка	<p>Теплая вода и RENSA BRUSH средство для очистки кистей. Рабочие инструменты немедленно промыть после работы.</p>

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

См. паспорт безопасности.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал не классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008.

Рекомендуемые меры безопасности при использовании:

Избегать излишнего контакта с кожей. Одевать рабочую одежду, защищающую от брызг краски.

Использовать средства для защиты глаз, защищающие от брызг краски.

При нанесении распылением избегать от дыхания тумана от распыления. Использовать респиратор, тип фильтра А П.

Подробная информация и паспорт безопасности: веб-сайт материала www.teknos.com

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.