



Грунтовочный лак РА.902.0000

Описание продукции

Описание Полиуретановый двухкомпонентный грунтовочный лак, обладающий высокой скоростью сушки, химической стойкостью и высокой укрывистостью. Этот продукт предназначен специально для грунтования плит МДФ, чтобы исключить просадку последующих слоев грунта и лака, что особенно важно при высокоглянцевой отделке.

Цвет прозрачный

Степень блеска

Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость

Сухой остаток 74%

Температура хранения

Удельная плотность 1.45 кг/л

Поставочная вязкость 120 KU

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей РА.902.0000

состава 33 вес. частей отвердителя SP.130.01 или SP.105 (40%)

10-20% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.0 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 150-180 гр\м²

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси

Сушка/отверждение от пыли 10-15 мин.

на ощупь 20-30 мин.

шлифовка 5-6 часов

штабелирование 8-12 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by.