



Грунтовочная краска РА.950

Описание продукции

Описание Полиуретановая грунтовочная краска с высокой скоростью сушки, хорошей заполняющей способностью, хорошей эластичностью, отличной химической стойкостью, хорошей вертикальной адгезией. При окраске МДФ, важным свойством грунтовочной краски является стойкость к усадке и высокая скорость высыхания для нанесения следующего слоя.

Цвет белый

Степень блеска

Комплектность двухкомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние белая жидкость

Сухой остаток 73%

Температура хранения

Удельная плотность 1,46±0,05 г/мл

Поставочная вязкость 115 ед. Кребса ± 5%

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей краски РА.950

состава 50 вес. частей отвердителя SP.950

10-15% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.2 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 150-180 гр\м²

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 4-5 часов

Сушка/отверждение	от пыли	4-6 мин.
	на ощупь	10-15 мин.
	шлифовка	60-70 минут
	штабелирование	16-18 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by.