



Грунтовочный лак PLD.6009

Описание продукции

Описание	Прозрачный полиэфирный грунтовочный лак с высокой кроющей способностью, прозрачностью, хорошими качествами при механическом или ручном шлифовании. Эти характеристики в сочетании с вертикальной адгезией обеспечивают широкую область применения грунта на любых типах поверхностей деталей мебели.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	%
Комплектность	трёхкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	61%, без учёта стирола, 73-75% с учётом стирола
Температура хранения	
Удельная плотность	1,05±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	65 сек. ± 15% F.C.4 при 20°C

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей лака PLD.6009 2 вес. части отвердителя PH.100 2 вес. части ускорителя PC.100 10-15% растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.2 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	180-250 гр/м ²
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	20 минут
Сушка/отверждение	от пыли 30-40 мин. на ощупь 90-120 мин. шлифовка 8-12 часов штабелирование 24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by.