



Грунтовочный лак PVD.500

Описание продукции

Описание Полиуретановый эластичный грунтовочный лак с хорошей химической стойкостью, хорошей вертикальной адгезией и высокой скоростью сушки. Грунтовочный лак рекомендуется использовать в системах окраски поверхностей подвергающимся повышенному износу и ударам, например, столешницы, ступени лестниц и др.

Цвет прозрачный

Степень блеска

Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость

Сухой остаток 41%

Температура хранения

Удельная плотность 0.98 ± 0.05 г/мл

Поставочная вязкость 55 KU

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава 100 вес. частей лака PVD.500
100 вес. частей отвердителя SP.500
5-10% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.0 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 120-150 гр/м²

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 2-3 часа

Сушка/отверждение	от пыли	20 мин.
	на ощупь	45-50 мин.
	шлифовка	4-6 часов
	штабелирование	24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by.